

ルミエアーの使用方法






お客様でご用意いただくもの





- ① 電源 100V 15A
- ② コードリール等延長ケーブル
- ③ 風対策用杭・ウェイト等

セット内容（ご確認下さい）


- ① バルーン本体
- ② 安定機（送風・電源供給）
- ③ 三脚
- ④ 電球

■点灯方法



①	三脚を立てる	一番下のねじを要固定	
②	バルーンに電球を取り付ける	電球を取り付ける際には軍手等をはめ <u>直接電球部分にさわらない</u> ように取り付けしてください。指紋がつき、高熱になった際に電球が割れる可能性があります。	 
③	チャックをしめる		
④	バルーンを三脚に取り付ける	バルーンについている留具を三脚に留めてください。	
⑤	三脚を伸ばす	指はさみにご注意下さい。約3Mを目安にしてください。あまり伸ばしすぎますと安定が悪くなります。	

⑥	三脚を固定 横転防止に必ず行うこと	杭・ブロック等で固定してください	
⑦	バルーンから伸びているケーブルを安定機に取り付ける	ケーブル側と安定機側のオス・メスが合うように取り付けてください。 止まる場所まで締めてください。	
⑧	電源を入れる →バルーン送風スタート	安定機中央のミニレバーを「ON」にしてください。	
⑨	バルーンが膨らんだら、電球を点ける	安定機左側の緑ボタンを押してください。(ランプが点きます)	
⑩	電球点灯		

■ 1回電源を切った後、点灯は5分から10分は間をおいてください

電球の取扱について	
 <p>・高温時収納しないで下さい！ ・ガラス面には触れないで下さい！ ・球切れ及び破損の際には必ず、返却をお願いします。返却されない場合、紛失扱いとなりますので、ご注意下さい！</p> <p>NISHIO</p>	<ol style="list-style-type: none"> ① 電球を取り扱う際には軍手等を使用してください ② 電球が高温時収納しないで下さい ③ ガラス面には触れないで下さい ④ 球切れおよび破損の際には必ず返却おねがいします。返却されない場合、紛失扱いとなりますのでご注意下さい。

■ 終了方法

①	電球を切る	安定機左側の赤いボタンを押してください。	
②	5分～10分送風したまま放置（電球を冷やすため）		
③	送風を切る	中央ミニレバーを「OFF」にしてください。	
④	電源ケーブルをぬく バルーンケーブルを外す		
⑤	バルーンのチャックを開け、 電球を取り外す	軍手等を使用してください。 電球が熱い場合があります。 直接電球に触れないように してください。	
⑥	各パーツを専用箱にしまう		